



IP камера

BeEye
серия



BeEye-110-Wi
МОДЕЛЬ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

IP видеочамера BeEye-110-Wi предназначена для использования в жилых помещениях. Небольшой размер и удобный настенный крепеж, который может также использоваться в качестве подставки, позволяют установить камеру за считанные секунды почти в любом месте вашего помещения.

Наличие беспроводного интерфейса Wi-Fi позволяет не протягивать медно-кабельную инфраструктуру, а установить камеру в пределах досягаемости радио волн в диапазоне 2,4 ГГц.

Максимальное разрешение камеры соответствует стандарту HD и составляет 1280x800 пикселей.

С наступлением сумерек, камера BeEye-110-Wi автоматически переходит в ночной черно-белый режим съемки. Ночная подсветка в инфракрасном диапазоне позволяет рассмотреть предметы в полной темноте на расстоянии до 6 метров.



Управление.

Камера управляется через собственный Web-интерфейс или через облачный сервис - систему управления **BeHome** и **BeOffice**. Камера является самодостаточным устройством для подключения напрямую к облачной системе управления. В камере присутствует микрофон, громкоговоритель, слот для записи видео на карту MicroSD. Для управления несколькими камерами с одного аккаунта необходим маршрутизатор серии **BeHome**, который выполняет функции управления камерами и прочими периферийными устройствами.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметры BeEye-110-Wi	
Интерфейсы	
Порты	1 порт 100Base-T, RJ45
WiFi	802.11 b/g/n Single Band
Разъёмы	DC, Ethernet, MIC/Line Input, Audio output, кнопка Reset, слот для карты памяти SD/SDHC.
Производительность	
Разрешение	1280x800
Частота кадров	H.264 : 30 fps MPEG4 : 15 fps MJPEG : 30 fps
Задержка изображения	0,15 сек
Физические параметры	
Габариты (мм)	33 x 69 x 103
Масса (кг)	0,108
Допустимая влажность	10% ~ 80%, без конденсации
Условия эксплуатации	0°C ~ 50°C
Электропитание	12В, 1А
Потребляемая мощность	до 8 Вт
Функциональность	

Матрица	1/4 дюйма, 1 Мегапиксель, CMOS
Сжатие видео	H.264, MPEG-4, MJPEG
Режим день/ночь	Поддержка режима день/ночь для ИК (IR-CUT) подсветки
Чувствительность	1 Лух/F2,3 (в цвете); 0 Лух (в ночном режиме)
Аудио	Двухстороннее аудио, сжатие G.711/AMR, Встроенный микрофон, встроенный динамик
Объектив	3,6 мм
Угол обзора	вертикальный - 36,5 горизонтальный - 55,7
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP
Карты памяти	Имеется слот для Micro SD/SDHC, Max.32G
Операционная система	Linux

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Продукт	Описание
ВеEye-110-Wi	HD IP камера для помещений, 1Мп,1280x800, WiFi.