



# IP камера

BeEye  
серия



BeEye-120-i  
МОДЕЛЬ

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Антивандалная, всепогодная POE камера BeEye-120-i предназначена для уличного использования. Благодаря встроенному вентилятору и двум керамическим нагревателям допускается эксплуатация камеры в температурном диапазоне от -40 до +65 °С. Инфракрасная подсветка позволяет использовать камеру в условиях полной темноты.



Разрешение матрицы камеры BeEye-120-1 составляет 1280x800 пикселей.

Регулировка приближения, фокуса, поворота и угла наклона объектива происходит вручную во время монтажа камеры.

Для записи видео и аудио информации в камере установлен слот для карты памяти формата SD.

Камера оснащена цифровыми входом и выходом DI/DO, к которым возможно подключить реле для управления цепями электропитания.

Подключить IP камеру ВеEye-120-і возможно по стандарту PoE (Power-over-Ethernet) 802.3af с использованием Ethernet кабеля на расстоянии до 100 метров. Для этого необходимо приобрести дополнительно инжектор или коммутатор с поддержкой PoE стандарта 802.3af.

### Управление.

Камера управляется через собственный Web-интерфейс или через систему управления по протоколу ONVIF, а так же через облачный сервис - систему управления **ВеHome** и **ВеOffice**. Для подключения к облачным сервисам используют одноименные маршрутизаторы, которые выполняют функции управления камерами и прочими периферийными устройствами.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметры ВеEye-120-і	
Интерфейсы	
Порты	1 порт 100Base-T (POE), RJ45
Разъёмы	DC48V, Ethernet, DI/DO, MIC/Line Input, Audio output, кнопка Reset, слот для карты памяти SD/SDHC
Производительность	
Разрешение	1280x800
Частота кадров	H.264 - 30 fps MPEG4 - 15 fps MJPEG - 30 fps
Задержка изображения	0,15 сек
Физические параметры	
Габариты (мм)	155.1(D) X 117.4 (H)
Масса (кг)	1
Крепление	В комплекте болты для крепления к потолку или стене.
Допустимая влажность	10% ~ 80%, без конденсации
Условия эксплуатации	-40 °C ~ 65 °C

<b>Электропитание</b>	48В или Power-over-Ethernet стандарта High Power PoE
<b>Потребляемая мощность</b>	До10Вт
<b>Функциональность</b>	
<b>Матрица</b>	¼ дюйма, 1 Мегапиксель, CMOS
<b>Стандарты</b>	ONVIF
<b>Сжатие видео</b>	H.264, MPEG-4, MJPEG
<b>Режим день/ночь</b>	Поддержка режима день/ночь для ИК (IR-CUT) подсветки
<b>Чувствительность</b>	1 Lux/F1,6 (в цвете); 0 Lux (в ночном режиме)
<b>Аудио</b>	Двухстороннее аудио, аудио вход/аудио выход/ подключение внешнего микрофона
<b>Объектив</b>	Регулируемый zoom
<b>Периферия</b>	DI – цифровой вход «сухой контакт» DO – цифровой выход
<b>Сетевые протоколы</b>	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, FTP, HTTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP
<b>Карты памяти</b>	слот для карты памяти SD/SDHC Max.32G
<b>Операционная система</b>	Linux

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Продукт	Описание
<b>ВеEye-120-i</b>	Антивандалная, всепогодная IP камера для использования на улице, 1Мп, 1280x800, стандарт ONVIF, PoE, комплект для крепления к стене или потолку