



# IP камера

BeEye  
серия



BeEye-130-PT  
МОДЕЛЬ

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Поворотная IP видеочамера BeEye-130-PT предназначена для домашнего использования. использования внутри помещений. Рекомендованная дистанция для обзора системы видео наблюдения с камерами BeEye-130-PT составляет до 10. Видеочамера эффективно применяется в тех местах, где необходим круговой обзор. Крепление, входящее в состав камеры, позволяет ее прочно зафиксировать на стене или потолке. Максимальное разрешение HD камеры BeEye-130-PT составляет 1280x1024 пикселей.

Камера оснащена встроенным инфракрасным датчиком движения PIR (Passive Infra Red), и цифровыми входом и выходом DI/DO. К ним возможно подключить реле для управления цепями электропитания.

С наступлением сумерек, камера ВеEye-130-PT автоматически переходит в ночной, черно-белый, режим съемки. Инфракрасная подсветка отлично помогает осветить помещения расстоянием до 10 метров.

Подключить IP камеру ВеEye-130-PT возможно по стандарту PoE (Power-over-Ethernet) 802.3af с использованием Ethernetкабеля на расстоянии до 100 метров. Для этого необходимо приобрести дополнительно инжектор или коммутатор с поддержкой PoE стандарта 802.3af.

### Управление.

Камера управляется через собственный Web-интерфейс или через систему управления по протоколу ONVIF, а так же через облачный сервис - систему управления **ВеHome** и **ВеOffice**. Для подключения к облачным сервисам используют одноименные маршрутизаторы, которые выполняют функции управления камерами и прочими периферийными устройствами.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметры ВеEye-130-PT	
Интерфейсы	
Порты	1 порт 100Base-T (POE), RJ45
Разъёмы	DC, Ethernet, DI/DO, MIC/Line Input, Audio output, кнопка Reset, слот для карты памяти SD/SDHC, BNC, USB
Производительность	
Разрешение	1280x1024
Частота кадров	30 кадров/сек
Задержка изображения	0,15 сек
Физические параметры	
Габариты (мм)	108 x 112 x 108
Масса (кг)	0,41
Крепление	В комплекте крепление к стене и потолку
Допустимая влажность	20% ~ 85%, без конденсации

<b>Условия эксплуатации</b>	0°C ~ 50°C
<b>Электропитание</b>	12В, 1,5А или Power-over-Ethernet стандарта 802.3af
<b>Потребляемая мощность</b>	до 8Вт
<b>Функциональность</b>	
<b>Матрица</b>	1/2,5 дюйма, 1,3 Мегапикселя, CMOS
<b>Стандарты</b>	ONVIF
<b>Сжатие видео</b>	H.264, MPEG-4, MJPEG
<b>Режим день/ночь</b>	Поддержка режима день/ночь для ИК (IR-CUT) подсветки
<b>Чувствительность</b>	0,5Lux/F1.5 (в цвете); 0 Lux (в ночном режиме)
<b>Аудио</b>	Двухстороннее аудио, аудио вход/аудио выход/ подключение внешнего микрофона
<b>Объектив</b>	4 мм
<b>Периферия</b>	DI – цифровой вход «сухой контакт» DO – цифровой выход PIR – датчик движения
<b>Сетевые протоколы</b>	TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP
<b>Карты памяти</b>	Имеется слот для Micro SD/SDHC, Max.32G
<b>Операционная система</b>	Linux

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Продукт	Описание
<b>ВеEye-130-PT</b>	HD IP камера для использования внутри помещений, 1.3Мп, 1280x1024, стандарт ONVIF, PoE, комплект для крепления к стене или потолку